

Kankaistenlammen hoitotoimenpiteet, jotka kerrottu tarkemmin aikaisemmassa liite tiedostossa

Vuosittaiset hoitotoimenpiteet:

| | Arvo: | Yksikkö | Arvioitu aika (h) |
|---|-------|---------|-------------------|
| Patopenkereen koneellinen hoito kerran vuodessa traktorilla ja murskaimella: | 0,8 | ha | 1 |
| Avoimuuden ylläpito / puuston poisto käsin (pesimäsaaret, vedenohjausniemekkeet, patopenkereen ja ojan välinen edusta yms.) | 1,3 | ha | 20 |
| Vedenpinnan säätely (lankkujen asentaminen paikoilleen keväällä, vedenpinnan lasku vähintään kolmessa osassa kesän aikana, vedenpinnan nosto syksyllä ja lasku kolmessa osassa ennen talvea minimitasoon) | 8 | krt | 8 |
| Pumppaamon (9 kWh) sähkönkulutus. Pumppaamo toimii täydellä teholla maksimissaan 30 vrk vuodessa. | 6480 | kWh | 720 |

Muita satunnaisia kuluja, jotka eivät vuosittaisia, mutta joihin syytä varautua tulevaisuudessa:

| | | | |
|---|-----|----|-----|
| Pumppaamon huolto / korjaus | ? | ? | ? |
| Patopenkereen korotus patopenkereen vieressä kosteikon puolella olevista maamassoista. | 980 | m | 10 |
| Osmankäämin juurineen kitkentä käsin --> avoimuuden säilyttäminen. | 0,1 | ha | 10 |
| Kiintoaineksen poistaminen tarvittaessa syvänteistä (voidaan käyttää myös osin padon korotukseen) | | | 7,5 |
| Vedensäätelylaitteistojen hoito / korjaus | ? | ? | ? |